



(ES) (EN) (FR) (PT)

● Compatible con bases serie FBGN

Compatible with FBGN base series
Compatible avec embase série FBGN
Compatível com bases série FBGN

P Gama preferida

Preferred range
Gamme préférence
Gama preferida

● Compatible con el resto de bases

Compatible with all other base series
Compatible avec autres embases de la gamme
Compatível com o resto de bases

P Para base

For Base
Pour embase
Para base

*Con agujeros para sujeción al suelo

*With bolt-down holes
*Avec trous pour fixation au sol
*Com furos para fixação ao solo

Disco de goma antideslizante para pie giratorio

Anti-slip plate for swivel foot

Caoutchouc antidérapant pour pieds à rotule

Disco de borracha antiderrapante para pé giratório

Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A

Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A

Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

Con/Sin agujeros para sujeción al suelo

With/Without bolt-down holes

Avec/sans trous pour fixation au sol

Com/sem furos para fixação ao solo

● Ref.	● Ref.		A	B	D	gr.	
P FGG-30	FGG2-30		30	20	7	-	2
P FGG-40	FGG2-40		40	30	7	-	4
-	FGGA2-40		40*	30	7	10	4
P FGG-45	FGG2-45		45	35	7	-	6
P FGG-50	FGG2-50		50	40	7	-	8
P FGG-60	FGG2-60		60	50	7	-	12
FGGA-60	FGGA2-60		60*	50	7	10	12
P FGG-80	FGG2-80		80	68	7	-	23
P FGGA-80	FGGA2-80		80*	68	7	10	23
FGG-100	FGG2-100		100	87	7	-	37
P FGGA-100	FGGA2-100		100*	87	7	10	37
FGG-120	FGG2-120		120	108	7	-	60
P FGGA-120	FGGA2-120		120*	108	7	10	60

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.

· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.

! Las referencias FGG2 y FGGA2 también son compatibles con las bases para pies giratorios con alojamientos para rótulas de 22 mm.

References FGG2 and FGGA2 are also compatible with swivel feet bases that have 22 mm holes for ball and socket joints.

Les références FGG2 et FGGA2 sont également compatibles avec les embases pour pieds à rotule avec bille de 22 mm.

As referências FGG2 e FGGA2 também são compatíveis com as bases para pés giratórios com alojamentos para rótulas de 22 mm.

