


# ESTUCHES

## Equipo elementos de fijación N° 2100



Piezas: Acero bonificado.  
Caja de madera.

Contenido:   DIN 787            Tornillo en "T"  
                  DIN 6379           Espárrago tensor  
                  DIN 508             Tuerca en "T"  
                  DIN 6330-B        Tuerca hex. Alta  
                  N° 6334            Tuerca hex. prolongación  
                  DIN 6319-C        Arandela esférica  
                  DIN 6319-G        Anillo cónico fuerte  
                  DIN 6340            Arandela

Referencia	Canal	DIN 787		DIN 6379		DIN 508 u.	DIN 6330B u.	N° 6334 u.	DIN 6319 C+G u.	DIN 6340 u.		Peso Gram.
		L	u.	L	u.							
2100-01	M10 x 10	40	2	50	4	[A]	4	4	4	4	254x188x32	2050
		63	4	80	4							
		100	4	200	4							
2100-02	M12 x 12	50	2	63	4	[A]	4	4	4	4	278x234x36	3200
		80	4	100	4							
		125	4	200	4							
2100-03	M12 x 14	50	2	63	4	4	4	4	4	4	278x234x36	3500
				100	4							
				125	4							
				200	4							
2100-04	M14 x 16	63	2	63	4	4	4	4	4	4	317x239x44	5400
				100	4							
				160	4							
				250	4							
2100-05	M16 x 16	63	2	80	4	[A]	4	4	4	4	339x294x48	7400
				100	4							
				125	4							
				160	4							
2100-06	M16 x 18	63	2	80	4	4	4	4	4	4	339x294x48	7400
				100	4							
				125	4							
				160	4							
2100-07	M18 x 20	[B]		80	6	4	4	4	-	4	358x342x56	11000
				125	8							
				200	4							
				315	4							
				400	4							
2100-08	M20 x 22	80	2	80	4	4	4	4	4	4	358x342x56	13500
				125	4							
				200	4							
				315	4							
				400	4							
2100-09	M24 x 28	100	2	100	4	4	4	4	4	4	444x409x72	23600
				160	4							
				250	4							
				400	4							

[A] - Para este canal no se pueden usar tuercas en 'T' DIN 508

[B] - Los tornillos para ranuras en 'T' DIN 787 se substituyen por 4 espárragos DIN 6379 de longitud 125 mm. y 2 unidades de longitud 80 mm. equipados con tuercas en 'T' DIN 508 y arandelas DIN 6340.