



Pasador cónico con espiga roscada y longitudes de cono constantes

d	h10	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	40	50
b	$+2 P_0$	14	18	22	24	27	30	35	35	40	46	58	70
d <sub>2</sub>	≈	5,5	6,6	8,8	10,9	13,1	15,3	17,4	21,7	27,0	32,2	42,6	53,0
d <sub>3</sub>		M5	M6	M8	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M24	M30	M36
l <sub>2</sub>		25	30	40	45	55	65	72	85	100	110	130	150
r	≈	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,6
r <sub>2</sub>	≈	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	4,0
l	js15	Peso (7,85 kg/dm <sup>3</sup> ) kg. cada 1.000 piezas ≈											
40		6,0											
45		6,8	9,8										
50		7,5	10,9										
55			12,0										
60			13,1	23,9									
65				25,9	39,3								
75				29,9	45,5								
85					51,7	73,6	98,4						
100					61,0	87,0	112						
120						105	131	190	272				
140						123	150	222	304	515			
160								254	336	564	820		
190									384	638	926	1640	
220										712	1030	1810	2910
250										786	1140	1980	3150
280											1250	2160	3390
320												2380	3710
360													4030

En material **9SMnPb28K** en stock.  
Rectificado con calibre por interferencia de la luz.