



Pasador cónico con espiga roscada y longitudes de espiga constantes

d	h10	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	40	50
b	+2 P 0	14	18	22	24	27	30	35	35	40	46	58	70
a	máx.	2,4	3,0	4,0	4,5	5,3	6,0	6,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
d <sub>2</sub>		M5	M6	M8	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M24	M30	M36
r	≈	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,6
r <sub>2</sub>	≈	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	4,0
l	js15	Peso (7,85 kg/dm <sup>3</sup> ) kg. cada 1.000 piezas ≈											
40		5,9											
45		6,9	9,6										
50		7,9	10,9										
55			12,2	20,2									
60			13,6	22,7									
65				25,2	36,8								
75				30,1	44,5								
85					52,2	74,0	93,0						
100					63,8	90,7	114	154					
120						113	144	191	270				
140						137	176	230	328	490			
160								272	386	582	795		
190									485	720	990	1620	
220										870	1190	1950	2800
250										1020	1400	2300	3370
280											1620	2650	3900
320												3150	4630
360													5400

En material **9SMnPb28K** en stock.  
Rectificado con calibre por interferencia de la luz.