













		Tipo	Referencia	A	B	C	D	E	F	Rosca	Longitud del espárrago
Mando 4 Puntas Duroplasto acabado brillante											
		HEMBRA	I260	38	12	13	8	28		M6 M8	También disponible con agujero equivalente como estándar.
		Inserto de aluminio	I261	50	13	15	8	33		M6 M8 M10	
			I262	60	14	18	10	38		M8 M10 M12	
			I263	80	17	22	12	45		M10 M12 M16	
			I264	100	20	22	13	50		M10 M12 M16	
		MACHO	I260/M	38	12	13	8			M6	20 25 30
		Espárrago cincado	I261/M	50	13	15	12			M8	20 25 30
			I262/M	60	14	18	14			M10	25 30 40
			I263/M	80	17	22	16			M12	30 40 50
			I264/M	100	20	22	17			M16	40 50 60
		HEMBRA PASANTE	I260/T	38	12	13	8		10	M6	
			I261/T	50	13	15	12		13	M8	
		Inserto de aluminio o latón	I262/T	60	14	18	14		16	M10	
			I263/T	80	17	22	16		18	M12	
			I264/T	100	20	22	17		23	M16	
Mando 4 Puntas Duroplasto acabado mate											
		HEMBRA	2260	38	13	16	12			M6 M8	También disponible con agujero equivalente como estándar.
		Inserto de aluminio	2261	50	13	20	16			M6 M8 M10	
			2262	60	15	24	19			M8 M10 M12	
		MACHO	2260/M	38	12	13	12			M6	20 25 30
		Espárrago cincado	2261/M	50	13	15	16			M8	20 25 30
			2262/M	60	14	18	19			M10	25 30 40
		HEMBRA PASANTE	2260/T	38	12	13	12		10	M6	
			2261/T	50	13	15	16		13	M8	
		Inserto de aluminio o latón	2262/T	60	14	18	19		16	M10	

OPCIONES ESPECIALES: Diámetros y longitudes no estándar, insertos y otras modificaciones son asequibles en cantidades mínimas.