

E8030

PATENTE REGISTRADA
PATENTS FILED



BREVETS DÉPOSÉS
PATENTE REGISTRADA



Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 2 Ton, Poliestrer 60mm; Verde

Polyester high quality 2 ton green sling for lifting
Sangle de levage de grande qualité 2 ton vert en polyester
Cinta de elevação 2 ton verde de alta qualidade de poliéster

Coefficiente de seguridad = 7

Safety factor = 7
Coefficient de sécurité = 7
Coefficiente de segurança = 7

Conforme la norma DIN EN 1492-1

Produced according to DIN EN 1492-1

Produites conformément à la norme DIN EN 1492-1

Fabricadas de acordo com a norma DIN EN 1492-1

Código de color según los estandares europeos

Color-Code according to European standard

Code colour en fonction des standards européens

Código de cores de acordo com as normas europeias

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE

In accordance with the new european directive 2006/42/CE.

Conforme à la directive européenne machines 2006/42/CE.

Conforme a norma europeia 2006/42/CE.

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización

Working load limit

Charge maximale d'utilisation

Carga máxima de trabalho

T Tonelada

Tone

Tonne

Tonelada

Ref.	L mt	CMU ⌚	CMU U	Anchura x espesor mm	Longitud del ojal mm	Ancho del ojal mm
E8030-2-60-1	1	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-1,5	1,5	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-2	2	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-2,5	2,5	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-3	3	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-4	4	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-5	5	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-6	6	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-8	8	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-10	10	2 T	4 T	60X7	300	30
E8030-2-60-12	12	2 T	4 T	60X7	300	30