



**Base de acero inoxidable sellada para pie giratorio**  
*Stainless steel base for sealed swivel feet*  
**Embase en acier inoxydable pour pied réglable intégré**  
*Base de aço inoxidável selada para pé giratório*

**Acero inoxidable 304 (1.4301)**  
*Stainless steel 304 (1.4301)*  
**Acier inoxydable 304 (1.4301)**  
*Aço inoxidável 304 (1.4301)*

**Disco de goma: TPE\*, gris claro ≈ RAL 7035**  
*Anti-slip plate: TPE\*, light grey ≈ RAL 7035*  
**Caoutchouc en élastomère TPE\* gris clair ≈ RAL 7035**  
*Disco de borracha: TPE\*, cinzento claro ≈ RAL 7035*

**!** Esta base contiene un labio de sellado que proporciona estanqueidad hasta una inclinación máxima de 8°. También permite trabajar con ángulos de trabajo superiores (máximo 20°) sin tener la propiedad de sellado.

*The sealing lip on this base seals up to a slope of 8 degree. It's permitted to used greater angles (up to 20°), without sealing property.*

*Cette base possède un joint à lèvres qui permet une étanchéité d'inclinaison maximum jusqu'à 8°. On peut également obtenir des angles de travail supérieurs (maximum 20°) mais sans étanchéité.*

*Esta base contém um lábio de selagem que proporciona vedação até uma inclinação máxima de 8°. Também permite trabalhar com ângulos de trabalho superiores (máximo 20°) sem ter a propriedade de selagem.*

ES EN FR PT

**Base**  
 Base  
 Embase  
 Base

**Carga máxima (Kg)**  
 Max. Load (kg)  
 Capacité de charge (kg)  
 Carga máxima (kg)

Ref.		A	B	H		
FBGSS-60	<b>60</b>	58,5	29	8	700	75
FBGSS-80	<b>80</b>	78,5	29	8	700	150
FBGSS-100	<b>100</b>	98,5	29	8	700	220

· Este modelo se suministra con disco de goma antideslizante. Bajo consulta también se pueden servir pies niveladores montados de fábrica.

*· Integrated anti-slip plate model. Factory assembled leveling foot on request.*

*· L'embase est fournie avec un caoutchouc antidérapant. Nous pouvons également fournir des pieds assemblés en usine.*

*· Este modelo é fornecido com disco de borracha antiderrapante. Sob consulta também é possível fornecer pés niveladores montados de fábrica.*

F	M6-M16	M20-M30	UNC 1/4"-1/2"	UNC 5/8"-2/4"	UNC 1"-1 1/4"
	35,0	38,0	35,0	38,0	39,0

