

Bisagra 'Combi 40'

Combi hinge 40
Combi-charnière 40
Dobradiça 'Combi 40'

Material: Nylon PA, reforzado con fibra de vidrio

Material: Nylon PA, glass fibre reinforced
Matériau: Polyamide renforcé de fibre de verre
Material: Nylon PA, reforçado com fibra de vidro

Pasador: Acero inoxidable

Bolt: Stainless steel
Axe: Acier inoxydable
Passador: Aço inoxidável

Color: Negro

Colour: Black
Couleur: Noire
Cor: Preto


ES EN FR PT

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

FA
max. **Fuerza Axial máxima (N)**
Maximum Axial Force (N)
Charge axiale maximale (N)
Força Axial máxima (N)

FR
max. **Fuerza Radial máxima (N)**
Maximum Radial Force (N)
Charge radiale maximale (N)
Força Radial máxima (N)

- Otros colores, bisagras con pestañas para fijación en perfiles de aluminio y bisagras con conductividad electroestática bajo consulta.
- Further colors, fixing pins for installation on aluminium profiles available on request.
- Sur demande autres couleurs, charnières avec ailerons pour fixation et charnières avec conductivité électrostatique.
- Outras cores, dobradiças com rebordos para fixação em perfis de alumínio e dobradiças com condutividade eletrostática, disponíveis sob consulta.



Bisagras para paneles y perfiles de aluminio. La fijación se realiza por la parte frontal mediante tornillos avellanados M6.
To hinge panels or aluminium profiles. Fastening is from the front, using M6 countersunk screws.
Charnières pour panneaux et profilés d'aluminium. L'assemblage se réalise de face avec des vis tête fraisée M6.
Dobradiças para painéis e perfis de alumínio. A fixação é realizada pela parte frontal mediante parafusos rebaixados M6.

Izquierda/Desmontable
Left/Detachable
À gauche dégonçable
Esquerda/Desmontável

Derecha/Desmontable
Right/Detachable
À droite dégonçable
Direita/Desmontável

No desmontable
Non-détachable
Non-dégonçable
Não desmontável

M		A1	A2	B1	B2	Ref.	FA max.	FR max.	gr.	Ref.	FA max.	FR max.	gr.	Ref.	FA max.	FR max.	gr.
40/40	-	22,5	22,5	38,5	38,5	FBICN-40-40I	400	800	42	FBICN-40-40D	350	800	42	FBICN-40-40F	450	750	43
40/40	8	22,5	22,5	38,5	38,5	FBICN-40-40I-8	400	800	42	FBICN-40-40D-8	350	800	42	FBICN-40-40F-8	450	750	43
40/40	10	22,5	22,5	38,5	38,5	FBICN-40-40I-10	400	800	42	FBICN-40-40D-10	350	800	42	FBICN-40-40F-10	450	750	43
40/25	-	22,5	15,0	38,5	26,0	FBICN-25-40I	425	650	37	FBICN-25-40D	425	650	37	FBICN-25-40F	380	500	38
40/30	-	22,5	17,5	38,5	29,5	FBICN-30-40I	500	750	38	FBICN-30-40D	500	750	38	FBICN-30-40F	400	700	39
40/35	-	22,5	20,0	38,5	36,0	FBICN-35-40I	400	750	40	FBICN-35-40D	400	750	40	FBICN-35-40F	400	700	41
40/45	-	22,5	25,0	38,5	43,5	FBICN-40-45I	350	800	43	FBICN-40-45D	350	800	43	FBICN-40-45F	450	750	44
40/50	-	22,5	27,5	38,5	48,5	FBICN-40-50I	350	800	45	FBICN-40-50D	350	800	45	FBICN-40-50F	425	800	46
40/60	-	22,5	32,5	38,5	57,5	FBICN-40-60I	240	800	49	FBICN-40-60D	240	800	49	FBICN-40-60F	175	850	49