



Asa puente pasante

Bridge handle
Poignée tiroir avec trou débouchant
Pega ponte passante

Termoplástico reforzado (PA6 con 15% de fibra de vidrio)

Reinforced nylon (15% glass filled PA6)
Thermoplastique renforcé (PA6 avec 15% de fibre de verre)
Termoplástico reforçado (PA6 com 15% de fibra de vidro)

Acabado mate

Matt finish
Surface mate
Acabamento mate

Agujeros moldeados

Moulded bores
Trous débouchants par moulage
Furos moldados

ES EN FR PT

Gama estándar

Standard rage
Gamme standard
Gama padrão

Sujeto a cantidades mínimas (unidades)

Minimum order quantity (pieces)
Quantités minimum (unités)
Sujeito a cantidades mínimas (unidades)

La fijación de las asas se realiza mediante tornillos por la parte superior.

Plain bores for fixing with bolts from above.

La fixation des poignées se réalise avec des vis sur la partie supérieure.

A fixação das pegas é realizada mediante parafusos pela parte superior.

Ref.		Ø	A	B	C	D	E
R3093-6	● (300)	6,5	110	36	93,5	30	72
R3117-8	● (300)	8,5	137	41	117	35	93
R3132-8	● (300)	8,5	153	45	132	38	104,5
R3179-8	● (300)	8,5	200	50	179	42	150

