




403



Tornillo de apriete
 Torque screw
 Vis dynamométrique
 Parafuso de aperto

Punta cilíndrica
 Cylindrical thrust point
 Extrémité cylindrique
 Ponta cilíndrica

Acero de fácil mecanización, pavonado
 Free cutting steel, black-oxidized
 Acier de décolletage bruni
 Aço de fácil mecanização, oxidação negra

Rosca cementada
 Thread-case hardened
 Filet en acier cémenté
 Rosca cimentada

Fuerza máxima de sujeción: 250 N
 Maximum clamping force: 250 N
 Force finale réglable jusqu'à 250 N maximum
 Força máxima de fixação: 250 N



Los tornillos de apriete son indicados cuando se requiere aplicar una fuerza de sujeción determinada. Dos esferas ajustables unidas a un muelle, hace que se liberen cuando sea alcanzada la presión final.
 Torque screws are indicated, if a defined, reproducible clamping force is required. Two adjustable, spring-loaded ball pressure elements will unlock, as soon as the final pressure is reached.
 Les vis de pression sont utilisées pour le réglage d'une force déterminé. Le couple requis se règle par l'intermédiaire de deux vis unis à un ressort. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
 Os parafusos de aperto são indicados quando é necessário aplicar uma força de fixação determinada. Duas esferas ajustáveis unidas a uma mola, permitem a liberação quando é alcançada a pressão final.

Ref.	d	l	d ₂	h	d ₃	l ₂
W403-6-40	M6	40	26	20	4,7	3,0
W403-6-60	M6	60	26	20	4,7	3,0
W403-8-40	M8	40	26	20	6,5	3,0
W403-8-60	M8	60	26	20	6,5	3,0
W403-8-80	M8	80	26	20	6,5	3,0
W403-10-40	M10	40	26	20	8,2	3,0
W403-10-60	M10	60	26	20	8,2	3,0
W403-10-80	M10	80	26	20	8,2	3,0
W403-12-40	M12	40	26	20	10,0	3,0
W403-12-60	M12	60	26	20	10,0	3,0
W403-12-80	M12	80	26	20	10,0	3,0
W403-12-100	M12	100	26	20	10,0	3,0

Bajo pedido podemos suministrar versiones especiales.
 Special versions on request.
 Sur demande autres modèles.
 Sob pedido, podemos fornecer versões especiais.